

SCAREL HYDROCIM

ADJUVANT DU BETON Plastifiant réducteur d'eau



LE BATIMENT

IDENTIFICATION

Adjuvant liquide concentré, destiné à améliorer les caractéristiques physiques et chimiques des bétons et mortiers. Permet une mise en œuvre plus facile, plus rapide, plus efficace de tous types de mélange ciment, sable ou gravier.
Conforme à la norme N.F.P. 18103 sur les adjuvants du béton.

UTILISATIONS

- Réalisation de chapes, coffrages, dalles béton, bétons banchés, préfabriqués.
- Enduit bâtard, enduit à l'ancienne à base de chaux aérienne, enduit de façade (naturel ou teinté), mortier de pose, mortier de couverture (solin et faîtage).

AVANTAGES

- Sans Chlorure, conforme à la Norme NF EN 934-2 sur les adjuvants du béton.
- Réduit les quantités d'eau utilisées d'au moins 20%.
- Facilite la mise en œuvre rapide des bétons et mortiers.
- Améliore la fluidité et l'ouvrabilité des bétons favorisant ainsi une meilleure adhérence aux armatures.
- Améliore la résistance au gel et aux agents chimiques.
- Accroît l'imperméabilité des mortiers par un effet hydrofugeant de masse.
- Diminue considérablement les risques de fissures et de retraits.
- Améliore la cohésion des bétons dans les ouvrages très ferrailés
- Evite les phénomènes de ressuage et diminue les remontées capillaires.
- Permet l'adhérence de revêtements ultérieurs (RSE, RPE, Peintures, enduits)

MODE D'EMPLOI

- Mélanger directement à l'eau de gâchage, ou incorporer dans un mortier ou béton déjà mouillé. SCAREL HYDROCIM est 100% soluble dans l'eau
- Dose d'emploi : 1 dose de 21 gr pour 1 sac de 35 kg de ciment soit 0.06% du poids total du ciment.

CARACTERISTIQUES

Conditionnement: Doses de 21 g par carton de 250 doses.

Bidon de 5 kg.

Masse volumique : 1080 kg / m³

Non soumis à étiquetage. Non toxique. Non corrosif. Non inflammable.

Stockage: 12 mois en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et de la chaleur.

Hygiène et sécurité: Fiche de Données de Sécurité gratuite sur simple demande.

Important : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant au verso de tous nos courriers. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'apporteur. Il appartient à l'utilisateur de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné.

Code :01120

08/11

